Reguleeritavate terrassijalgadega muutub terrassi ehitus kiireks ja lihtsaks tegevuseks.

Eco-Line reguleeritavad terrassijalad

Kiire ja lihtne kokkupanek . Sobib alumiiniumist ja puidust valmistatud konstruktsioonidele

- Saadaval on neli erinevat suurust
- Kandevõime 2,2 KN / terrassijala kohta
- Astmevaba kõrguse reguleerimine
- Ilmastiku- ja UV-kiirguse suhtes vastupidav.

BASE-Line reguleeritavad terrassijalad

Kiire ja lihtne kokkupanek Sobib alumiiniumist ja puidust valmistatud konstruktsioonidele

- Saadaval on neli erinevat suurust
- Kandevõime 2,2 kN / terrassijala kohta
- Ilmastiku- ja UV-kiirguse suhtes vastupidav.

Pro-Line reguleeritavad terrassijalad

Reguleeritavad terrassijalad PRO sobivad erineva monteerimiskõrgusega puitt- ja kiviterrassidele.
Euroteci reguleeritavate terrassijalgade seeria Profi-Line pakub teile moodulsüsteemi: uuenduslik, universaalne, mitmekülgne ja kasutajasõbralik!

- Suur kandevõime 8,0 kN / terrassijala kohta
- Kõrgust saab pikendusrõnga või pikendusplaadi abil suurendada
- Kiire ja lihtne kokkupanek
- Astmeteta kõrguse reguleerimine
- Ilmastiku- ja UV-kiirguse suhtes vastupidav.

Euroteci reguleeritavaid terrassijalgu saab paigaldada betoonile või aluspinnasele.

Olenevalt aluspinna tüübist, tuleks terrassijala alla ehitada põhi. Tagage jala aluspind. Selleks tihenda killustikuga või paigalda ehitusplokk / tänavakivi.

Euroteci terrassijalad on ette nähtud aluskonstruktsioonis kasutatava saematerjali kõrguse tasandamiseks ja teie terrassi toeks.

Märgi terrassijalad prussile- tulevase terrassi jalgade sammuga (soovitavalt 60cm), et oleks tagatud prussi kandevõime. Aseta pruss aluspinnale valmis pandud otsmistele terrassijalgadele. Seejärel kontrolli ja vajadusel reguleeri paika otsmiste terrassijalgadekõrgus. Lisa ja loodi paika keskmised terrassijalad. Veendu, et nad oleksid tugevasti vastu aluspinda. Kui kandvad prusside liinid on paigas, alusta pealislaudise paigaldusega. Kasuta kindlasti ka distantsriba või terrassiteipi.

Distantsriba on vajalik terrassilaua ja karkassi vahele selleks, et õhk saaks vabalt liikuda ja kuivatada tekkinud niiskuse. See omakorda pikendab oluliselt puidu ja ka terrassi eluiga.

Eriti oluline on kasutada distantsriba, kui terrassi materjaliks on Väärispuit või kõva puit.

Terrassilaua paigalduseks parim lahendus on Montaažitööriist varjatud kruvidega paigalduseks terrassipuitu. Seade on ideaalne abimees terrassi paigaldamisel, jättes laudadele ühtlased vahed ning võimaldab ***kinnitada laua ilma pealt nähtavate kruviaukudeta!***

Rakis sobib 110 - 150mm laua paigaldamisel. See montaažitööriist võimaldab paigaldada kruvid laudade külgedele. Lisaks vajalik akudrell ja torx TX 15 otsikud.

Kruvid keeratakse lauda 50 ° nurga all lauakülgedelt nii, et kruvipead ei jää näha.

Terrassikruvid- (peitepea) on valmistatud spetsiaalsest terase sulamist, kaetud Protect4 kattega (korrosioonikaitse klass C4) või Roostevaba teras Inox/A2

Reguleeritava kõrgusega terrassijalg sobib enamasti staatilise tsentraalse survepinge jaoks mitmepõhistes süsteemides.

* Esitatud kandevõime esindavad soovitatavaid väärtusi. Selliste koormuste korral deformeeruvad reguleeritavad alused ainult u. 2 mm. Kandevõime enne tegelikku purunemist on mitu korda suurem.

.